



Pos.	Nimetus	Materjal	Mõõdud
1	Luuk	Malm	DN500, 40t
2	Soojustatud teenindusava	PE	D700
3	Korpus	PE100	ID700, SN2
4	Tõstekett	AISI316	3 mm
5	Kaabli läbiviik	PE100	D50 SDR17
6	Kiirühendusliitmik	Malm, epoksiidkattega	DN50
7	Tagasilöögiklapp, NBR kuuliga	Malm, epoksiidkattega	DN50
8	Kuulkraan	PPGF/PE100	DN50
9	Survetoru	AISI316	DN50
10	Väljavoolutoru	PE100	D63 SDR17
11	Sissevoolutoru	PE100	D160 SDR33
12	Pump - KSB Ama-Porter501SE1-230V	Malm	H _{max} =9,7m, Q _{max} =20m ³ /h
13	Pumpla põhi	PE100	20 mm
14	Poldid, mutrid, seibid	AISI316	M8, M16
15	Alarmseade Tank-Check RF-412	Valikuline	□ JAH / EI □

Joonistas:	A.Käärid	Reoveepumpla ID700 STRONG Malmluuk / KSB AmaPorter500SE		
Kinnitas:	J.Karolin			
www.iwsgroup.ee		Mass: kg	Tootekood:	Rev.
Innovative Water Systems		170	500706 / standardjoonis	0