



Pos.	Nimetus	Materjal	Mõõdud
1	Luuk	Malm	DN700, 40t
2	Soojustatud teenindusava	PE	D700
3	Korpus	PE100	ID1000, SN2
4	Tõstekett	AISI316	3 mm
5	Kaabli läbiviik	PE100	D50 SDR17
6	Kiirühendusliitmik	Malm, epoksiidkattega	DN50
7	Tagasilöögiklapp, NBR kuuliga	Malm, epoksiidkattega	DN50
8	Kuulkraan	PPGF/PE100	DN50
9	Survetoru	AISI316	DN50
10	Väljavoolutoru	PE100	D63 SDR17
11	Sissevoolutoru	PE100	D160 SDR33
12	Pump - KSB Ama-Porter 503SE1-230V	Malm	H <sub>max</sub> =9,7m, Q <sub>max</sub> =20m <sup>3</sup> /h
13	Pumpla põhi	PE100	20 mm
14	Poldid, mutrid, seibid	AISI316	M8, M16
15	Alarmseade Tank-Check RF-412	Valikuline	□ JAH / EI □

Joonistas:	A.Käärid	<b>Reoveepumpla ID1000 STRONG</b> Malmluuk / KSB AmaPorter503SE		
Kinnitas:	J.Karolin			
www.iwsgroup.ee		Mass: kg	Tootekood:	Rev.
<b>Innovative Water Systems</b>		<b>350</b>	<b>500904 / standardjoonis</b>	<b>0</b>