



| Pos. | Nimetus                           | Materjal              | Mõõdud  |
|------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| 1    | Luuk                              | Malm                  | DN500, 40t  |
| 2    | Mansett                           | PE                    | D700/500  |
| 3    | Korpus                            | PE100                 | ID700, SN2, L1515   |
| 4    | Tõstekett                         | AISI316               | 3 mm  |
| 5    | Kaabli läbiviik                   | PE100                 | D50 SDR17   |
| 6    | Kiirühendusliitmik                | Malm, epoksiidkattega | DN50, 2"  |
| 7    | Tagasilöögiklapp, NBR kuuliga     | Malm, epoksiidkattega | DN50, 2"  |
| 8    | Kuulkraan (amerika mutriga)       | AISI316               | DN50, 2"  |
| 9    | Survetoru                         | AISI316               | DN50, 2", L785  |
| 10   | Väljavoolutoru                    | PE100                 | D63 SDR17   |
| 11   | Sissevoolutoru                    | PE100                 | D160 SDR33  |
| 12   | Pump - KSB Ama-Porter 500 SE-230V | Malm, ujukiga         | H <sub>max</sub> =9,7m, Q <sub>max</sub> =20m <sup>3</sup> /h |
| 13   | Pumpla põhi                       | PE100                 | 20 mm   |
| 14   | Poldid, mutrid, seibid            | AISI316               | M8, M16   |
| 15   | Alarmseade                        | Valikuline            | □ JAH / EI □  |

|                                 |           |  |                         |          |
|---------------------------------|-----------|--|-------------------------|----------|
| Joonistas:                      | E.Ehala   | <b>Reoveepumpla ID700 STRONG</b><br>Malmluuk / KSB AmaPorter500 SE |                         |          |
| Kinnitas:                       | J.Karolin |  |                         |          |
| www.iwsgroup.ee                 |           | Mass: kg   | Tootekood:              | Rev.     |
| <b>Innovative Water Systems</b> |           | ~170   | 500706 / standardjoonis | <b>5</b> |