



Pos.	Nimetus	Materjal	Mõõdud
1	Luuk	Malm	DN600, 40t
2	Soojustatud teenindusava	PE	D700
3	Korpus	PE100	ID1000, SN2, <b>L1650</b>
4	Tõstekett	AISI316	3 mm
5	Kaabli läbiviik	PE100	D50 SDR17
6	Kiirühendusliitmik	Malm, epoksiidkattega	DN40, 1 1/2"
7	Tagasilöögiklapp, NBR kuuliga	Malm, epoksiidkattega	DN40, 1 1/2"
8	Kuulkraan	PPGF/PE100	DN40, 1 1/2"
9	Survetoru	AISI316	DN40, 1 1/2", <b>L785</b>
10	Väljavoolutoru	PE100	D50 SDR17
11	Sissevoolutoru	PE100	D160 SDR33
12	Pump - Wilo MTC40F16.15/7/1-230V	Malm, ujukiga	H <sub>max</sub> =16m, Q <sub>max</sub> =15m <sup>3</sup> /h
13	Pumpla põhi	PE100	20 mm
14	Poldid, mutrid, seibid	AISI316	M8, M16
15	Alarmseade Tank-Check RF-412	Valikuline	□ JAH / EI □

Joonistas:	A.Käärid	<b>Reoveepumpla ID1000 STRONG</b> Malmluuk / Wilo MTC40		
Kinnitas:	J.Karolin			
www.iwsgroup.ee		Mass: kg	Tootekood:	Rev.
<b>Innovative Water Systems</b>		<b>~360</b>	<b>500902 / standardjoonis</b>	<b>0</b>