



Poz.	Pavadinimas	Medžiaga, Tipas	Dydis
1	Ventiliacija - antivandalinė	PE	D110
2	Dangtis + fiksavimo elementai	PE / Al / AISI304	1730x1185
3	Įlipimo turėklas, teleskopinis	AISI316	220x925
4	Aptarnavimo landa, termoizol., monolit.	PE	945x1535
5	Kopėčios - neprasl. laipteliai	AISI316	iki NS dugno
6	Siurblinės talpa - dviguba sienelė	PE100	ID2000, SN4
7	Slėginis kolektorius su ventiliu	PE100	D110 SDR17
8	Sklendė AVK	Ketus, epoks.padeng	DN100
9	Atbulinis vožtuvas AVK	Ketus, epoks.padeng	DN100
10	Slėginis vamzdis	PE100	D110 SDR17
11	Paskirstymo kamera	PE100	D200/2xD160
12	Atbulinis vožtuvas AVK	Ketus, epoks.padeng	DN32
13	Separatoriaus atjungimo sklendė	PVC-U	D160
14	Hidrostatinis lygio jutiklis	PE100	D90 SDR17
15	Kietųjų dalelių atskyrimo separatorius	PE100	D315 SDR17
16	Nuotekų siurblys	-	H <sub>max</sub> =.....m, Q <sub>max</sub> =.....m <sup>3</sup> /h
17	Greito atjungimo slėginis flanšas	PE100	D225 SDR17
18	Greito atjungimo flanšas	AISI304	DN280
19	Dvigubas armuotas dugnas	PE100/Plienas	120 mm
20	G/b plokštė (netiekiamo)	Betonas	200x2800x2800
21	Flanšinis pajungimas	PP/Plienas	DN100
22	Tvirtinimo varžtai	AISI316	M16

Ištekėjimo vamzdžio gylis nuo žemės paviršiaus	H1 = .....mm
Įtekėjimo vamzdžio gylis nuo žemės paviršiaus	H2 = .....mm
Ištekėjimo vamzdžio pozicija laipsniais (lyginant su įtekėjimu)	α = 0° / 90° / 270°
Montuojamų siurblių pavadinimas/kodas	.....

Paruošta:	A.Käärid	SSS Nuotekų Kėlykla ID2000 STRONG	
Patvirtinta:	J.Karolin	Efektyvus tūris 950L	
www.iwsgroup.ee		Masė: kg	Prekės kodas:
<b>Innovative Water Systems</b>		<b>NA</b>	<b>505144</b>
			Rev. <b>3</b>